

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COBALT HM-2 HM-3 (FERRO) (Tribenne, 2 et 3 essieux)



HAPERT COBALT
BENNES

PROEMORQUES

	HM2 2700kg. 305x180	HM2 2700kg. 335x180	HM2 3500kg. 405x200	HM2 3500kg. 405x200 FERRO	HM2 2700kg. 305x180 FERRO	HM2 2700kg. 335x180 FERRO	HM2 2700kg. 335x200 FERRO	HM2 3500kg. 375x180 FERRO	HM3 3500kg. 405x200 3 ESSIEU	HM3 3500kg. 405x200 3 ESSIEU FERRO
Poids et dimensions										
Poids total en charge	2700	2700	3500	3500	2700	2700	2700	3500	3500	3500
Poids à vide	824	867	1170	1182	836	879	963	1065	1286	1320
Charge utile	1876	1833	2330	2318	1864	1821	1737	2435	2214	2180
PTAC 3000 kg. Poids à vide:	+ 13	+ 13	-	-	+ 13	+ 13	+ 13	-	-	-
PTAC 3500 kg. Poids à vide:	+ 47	+ 34	-	-	+ 47	+ 34	+ 34	-	-	-
Suspensions à lames de ressort paraboliques	+ 46	+ 46	-	-	+ 46	+ 46	+ 46	-	-	-
Modèle avec pack de charge	+ 73	+ 73	+ 64	+ 64	+ 73	+ 73	+ 73	+ 73	+ 64	+ 64
Réhausse grillagée amovible 75cm. de hauteur	+ 107	+ 115	+ 128	+ 128	+ 107	+ 115	+ 118	+ 120	+ 128	+ 128
Réhausse grillagée amovible 100cm. de hauteur	+ 142	+ 153	+ 170	+ 170	+ 142	+ 153	+ 157	+ 160	+ 170	+ 170
Ridelles 30 cm de hauteur amovibles	+ 54	+ 56	+ 64	+ 64	+ 54	+ 56	+ 58	+ 60	+ 64	+ 64
Ridelles 40 cm de hauteur amovibles	+ 64	+ 67	+ 77	+ 77	+ 64	+ 67	+ 69	+ 72	+ 77	+ 77
Longueur utile [A]	305	335	405	405	305	335	335	375	405	405
Largeur utile [B]	180	180	200	200	180	180	200	180	200	200
Longueur du timon [C]	127	127	130	130	127	127	127	130	130	130
Longueur totale [D]	438	468	541	541	438	468	468	511	541	541
Largeur totale [E]	186	186	206	206	186	186	206	186	206	206
Hauteur totale (+ porte-échelle) [F]	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Hauteur du plancher [G]	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Hauteur tête d'attelage [H]	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Hauteur du côté [I]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Hauteur du porte échelle [J]	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Angle de la benne (bascul. arrière) [K]	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
Angle de la benne (bascul. latéral) [K]	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Taille des pneus	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13	195/50R13
Nbre Anneaux d'arrimage intégrés dans la paroi latérale	6	6	8	8	6	6	6	8	8	8
Nbre d'évidements pour les points d'attache boulonnables	12	12	20	20	12	12	12	12	20	20

Options / poids	
Béquilles arrière	+ 15 kg.
Roue secours montée 195/50R13	+ 20 kg.
Porte échelle 70cm. haut	+ 18 kg.

