

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AZURE L-2 (2 essieux, roues extérieures)

PROREMORQUES



	L2 2000kg. 250x130	L2 2000kg. 250x150	L2 2000kg. 300x130	L2 2000kg. 300x150	L2 2000kg. 350x150
Poids et dimensions					
Poids total en charge	2000	2000	2000	2000	2000
Poids à vide	360	390	430	448	478
Charge utile	1640	1610	1570	1552	1522
Classe de poids 2700 kg. poids à vide	+30	+30	+30	+30	+30
Classe de poids 3000 kg. poids à vide	+48	+48	+48	+48	+48
Classe de poids 3500 kg. poids à vide	+75	+75	+75	+75	+75
Longueur utile [A]	253	253	303	303	353
Largeur utile [B]	129	149	129	149	149
Longueur du timon [C]	125	125	125	125	125
Longueur totale [D]	381	381	431	431	483
Largeur totale [E]	178	198	178	198	198
Hauteur totale (+porte-échelle) [F]	128	128	128	128	128
Hauteur du plancher [G]	52	52	52	52	52
Hauteur tête d'attelage [H]	44	44	44	44	44
Hauteur flanc incl. Combi Protect Rail [I]	37	37	37	37	37
Taille des pneus	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13
Nombre Anneaux d'arrimage	3	3	3	3	4

Bâche		
Bâche Haute 150cm de haut		
Hauteur utile côté [J]		150
Hauteur utile au milieu [K]		156
Hauteur totale [L]		215
Bâche Haute 180cm de haut		
Hauteur utile côté [J]		180
Hauteur utile au milieu [K]		186
Hauteur totale [L]		245
Bâche Haute 210cm de haut		
Hauteur utile côté [J]		210
Hauteur utile au milieu [K]		216
Hauteur totale [L]		275

