Transporteurs
HT-2, HT-3

HAPERT INDIGO
PORTE-VOITURES ET PORTE-ENGINS

INDIGO HT : LA REMORQUE PLATEAU POLYVALENTE ET PERFORMANTE

L'Indigo HT est une remorque robuste à plateau basculant. Grâce à son hayon arrière d'une seule pièce de 100 cm de hauteur et un système hydraulique à double action, cette remorque-plateau peut être utilisée de façon flexible et rapide pour le transport d'engins à 3 ou 4 roues et autres moyens de transport.

Ce modèle Indigo est équipé en série d'un hayon arrière, un plancher en multiplex (un plancher en profilés d'aluminium est livrable en option), des pneus 195/50 R13 C et un robuste treuil réglable avec support. Ce modèle est également équipé d'un rail Combi Protect sur les parois latérales et sur le devant. Les modèles en 450 et 505 cm de longueur sont équipés en série avec des lames de ressort paraboliques avec amortisseurs pour un confort de conduite et une tenue de route incomparables !

Tout cela fait de ce modèle une remorque-plateau polyvalente et performante pour le transport de votre voiture et/ou machine !

BRING IT ON.

PROREMORQUES

EQUIPEMENTS, OPTIONS ET ACCESSOIRES

INDIGO
PORTE-VOITURES ET ENGINS

1

En série : basculement (cylindre/pompe) hydraulique et une rambarde Combi Protect Rail (80 mm) fixe.



2

En série : avec système d'arrimage certifié TÜV. Les anneaux d'arrimage ont une résistance 1000 daN (Kg) par oeillet.



3

Option : blocage de roues, modèle Combi Protect Rail réglable.



4

Option : blocage de roue modèle Combi Protect Rail réglable avec 2 cales de roue noires et réglables.

5

En série : essieux lames de ressorts paraboliques avec amortisseurs sur modèles en 450 et 505 cm de longueur (hauteur du plancher plus bas avec les suspensions paraboliques!).

6

Essieux : lames de ressorts paraboliques avec amortisseurs (les lames ne sont pas disponibles pour les modèles en 405 cm).

7

En série : Pneus 195/50 R13 avec jantes noires sur modèles en 450 et 505 cm de longueur avec lames de ressorts paraboliques.

8

En série : treuil monté avec support réglable et amovible, sur le devant.

9

En série : hayon sur toute la largeur de 100 cm de hauteur avec vérin à gaz et fermetures robustes.

10

Option : ridelles en aluminium de 300mm avec porte-échelle (les portes-échelles ne sont possible qu'en combination avec les ridelles).

11

Option : réhausses grillagées de 75cm sur les côtés et le devant. Les hayons sur toute la largeur sont en acier galvanisé, avec une structure anti-dérapante.

12

Option : Éclairage LED

13

Option : les modèles en 455 et 505 cm de longueur sont livrables avec 3 essieux (ridelles alu, avec poteaux intermédiaires amovibles sur ces 2 modèles).

14

Option : bâche haute 180 ou 210 cm de hauteur (l'armature de bâche est amovible et modulaire).

15

Option : les bâches ne sont que possible qu'en combinaison avec des ridelles en aluminium.

16

Option : Le toit est incliné de série. Les poteaux centraux sont de série pour les modèles HT en 450 et 500 cm de longueur.

PROREMORQUES

Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !

HAPERT
REMORQUES

WWW.HAPERT.COM