



SAPHIRE L : ÉQUIPEMENT OPTIMAL POUR LA PROTECTION DE VOTRE CHARGE

Avec la Sapphire L, vous avez la certitude que votre charge va atteindre sa destination en parfait état.

Cette structure fermée très robuste est équipée de série de 2 portes arrière avec mécanisme de fermeture, charnières et points de fixation en acier inoxydable. En outre, de nombreux accessoires et options sont disponibles, comme une porte latérale, une rampe d'accès arrière, des volets roulants ou coulissants et des hayons de vente.

Du fait de la plate-forme de chargement surbaissée, la remorque Sapphire L a une garde au sol particulièrement basse. Différents types de parois sont également possibles. Par exemple, vous souhaitez personnaliser votre remorque fermée ? Vous choisirez alors des parois lisses en ABS.

**BRING
IT ON.**

PROREMORQUES



L-1



L-2



SAPPHIRE

REMORQUES FOURGONS



1

En série : châssis robuste, adapté à toutes les versions simple essieu jusqu'à 1800 kg de capacité de charge brute incluse.



2

En série : châssis entièrement soudé et galvanisé, qui convient pour toutes les versions à double essieu jusqu'à 3500 kg PTAC.



3

Option : hayon de vente latéral qui peut être monté aussi bien à gauche qu'à droite (dans le sens de la marche).



4

Option : petite porte dans la paroi latérale.



5

Option : partie avant inclinée (pan coupé d'environ 40 x 40 cm).



6

Option : déflecteur (en polyester) monté à l'avant.



7

Option : volet coulissant en aluminium dans la paroi latérale.



8

Option : 2 volets coulissants en aluminium (largeur maximale 150 cm) dans la paroi latérale, avec montant central.



9

Option : volet roulant en aluminium à l'arrière et volets coulissants sur les côtés.



10

Option : rampe d'accès arrière avec vérins à gaz et équipée d'une double fermeture à gauche et à droite.



11

Option : rampe d'accès arrière avec revêtement gris anti-dérapant.



12

Option : système d'arrimage de la charge dans la structure fermée avec barre télescopique et sangle d'arrimage.



13

Option : porte latérale équipée d'un dispositif de fermeture et de points d'attache en acier inoxydable.



14

Option : galerie de toit en aluminium.



15

Option : couvercle basculant vers l'avant (option possible jusqu'aux dimensions maxi- males 300 x 150 x 180 cm).



Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !



HAPERT
REMORQUES

WWW.HAPERT.COM

PROREMORQUES